

Uitvoering:	Enduro SuperSling rondstroppen		
<b>kenmerken:</b>	1. zeer hoge capaciteit en duurzaamheid 2. uitzonderlijk weinig rek, vergelijkbaar met staaldraad 3. zeer laag eigen gewicht, ca. 2,5 x lichter dan polyester en ca. 8 x lichter dan staaldraad		
<b>toepassing:</b>	1. zeer zware industrie 2. offshore 3. windenergie 4. extreme omgevingsfactoren		
<b>eigenschappen:</b>	1. werktemperatuur -50° C tot 60° C 2. uitzonderlijk bestand tegen insnijding en slijtage 3. uitstekend bestand tegen zuren en alkalische stoffen 4. beperkte opname van water		
<b>mogelijkheden: (standaard art.)</b>	<b>artikel</b>	<b>W.L.L.</b>	<b>hoeskleur</b>
	Enduro RHDSS-150	15 ton	wit
	Enduro RHDSS-200	20 ton	wit
	Enduro RHDSS-250	25 ton	wit
	Enduro RHDSS-300	30 ton	wit
	Enduro RHDSS-400	40 ton	wit
	Enduro RHDSS-500	50 ton	wit
	Enduro RHDSS-750	75 ton	wit
	Enduro RHDSS-1000	100 ton	wit
	Enduro RHDSS-1500	150 ton	wit
	Enduro RHDSS-2000	200 ton	wit
<b>bestel- specificaties:</b>	1. capaciteit in tonnen 2. werklengte 3. eventuele extra beschermmiddelen		