

Uitvoering:	Heavy Duty rondstroppen		
kenmerken:	<ul style="list-style-type: none"> • hoge capaciteit • vaste aanslagpunten d.m.v. lussen 		
toepassing:	<ol style="list-style-type: none"> 1. -40° C tot 100° C (deze range kan negatief worden beïnvloed door chemische stoffen) 2. vermijd zoveel mogelijk de invloed van ultraviolet licht 3. vermijd contact met alkalische stoffen 4. ijsvorming in het bandweefsel kan schade aanrichten 5. bandweefsel mag worden gedroogd binnen de temperatuurrange als hiervoor vermeld 		
controlepunten:	<ol style="list-style-type: none"> 1. beschadigde of gedeformeerde hijslussen 2. beschadigde stiksels 3. sneden en weefselpluizen 4. hittebeschadigingen en schaafplekken 		
mogelijkheden: (standaard art.)	artikel	W.L.L.	kleur
	RHD120	12 ton	oranje
	RHD150	15 ton	oranje
	RHD200	20 ton	oranje
	RHD250	25 ton	oranje
	RHD300	30 ton	oranje
	RHD350	35 ton	oranje
	RHD400	40 ton	oranje
	RHD500	50 ton	oranje
	RHD750	75 ton	oranje
RHD1000	100 ton	oranje	
bestel- specificaties:	<ol style="list-style-type: none"> 1. capaciteit in tonnen 2. werklengte (gestrekt, van lus tot lus) 3. eventuele toevoegingen of accessoires 		