

Triangels ten behoeve van platte hijsbanden

Daar waar de breedte van de lus te groot is ten opzichte van de inwendige maat van de hijshaak, dient men gebruik te maken van triangels als eindfitting. Toepassing van triangels levert minder slijtage van het bandmateriaal op. Daarnaast kunnen triangels worden hergebruikt in nieuwe hijsbanden.

breedte band	WLL	diameter (d)	inw. breedte (b)	inw. hoogte (l)
30 mm	1 t	13 mm	35 mm	100 mm
60 mm	2 t	16 mm	75 mm	130 mm
90 mm	3 t	18 mm	105 mm	140 mm
120 mm	4 t	22 mm	130 mm	130 mm
150 mm	5 t	26 mm	170 mm	170 mm
180 mm	6 t	26 mm	190 mm	220 mm
240 mm	8 t	26 mm	250 mm	235 mm
300 mm	10 t	36 mm	330 mm	330 mm

Doorsteek-triangels voor platte hijsbanden

Daar waar de breedte van de lus te groot is ten opzichte van de inwendige maat van de hijshaak, dient men gebruik te maken van triangels als eindfitting. Toepassing van triangels levert minder slijtage van het bandmateriaal op. Daarnaast kunnen triangels worden hergebruikt in nieuwe hijsbanden.

breedte band	WLL	diameter (d)	inw. breedte (b)	inw. hoogte (l1)	inw. hoogte (l2)
30 mm	1 t	13 mm	30 mm	145 mm	45 mm
60 mm	2 t	16 mm	60 mm	165 mm	55 mm
90 mm	3 t	18 mm	90 mm	190 mm	65 mm
120 mm	4 t	22 mm	120 mm	240 mm	85 mm
150 mm	5 t	26 mm	150 mm	300 mm	100 mm
180 mm	6 t	26 mm	180 mm	315 mm	110 mm
240 mm	8 t	26 mm	240 mm	365 mm	110 mm
300 mm	10 t	36 mm	300 mm	410 mm	120 mm