

Uitvoering:	latte hijsband met lussen (type PDH)		platte eindloze hijsband (type PEH)	
kenmerken:	vaste aanslagpunten d.m.v. lussen		dubbel draagvlak met dezelfde bandbreedte goede grip bij gestropt gebruik	
toepassing:	<ol style="list-style-type: none"> 1. -40° C tot 100° C (deze range kan negatief worden beïnvloed door chemische stoffen) 2. vermijd zoveel mogelijk de invloed van ultraviolet licht 3. vermijd contact met alkalische stoffen 4. ijsvorming in het bandweefsel kan schade aanrichten 5. bandweefsel mag worden gedroogd binnen de temperatuurrange als hiervoor vermeld 			
controlepunten:	<ol style="list-style-type: none"> 1. beschadigde of gedeformeerde hijslussen 2. beschadigde stiksels 3. sneden en weefselpluizen 4. hittebeschadigingen en schaafplekken 			
mogelijkheden: (standaard art.)	artikel	W.L.L.	kleur	kleur
	PDH30* of PEH30*	1 ton	violet	30 mm
	PDH60 of PEH60	2 ton	groen	60 mm
	PDH90 of PEH90	3 ton	geel	90 mm
	PDH120 of PEH120	4 ton	grijs	120 mm
	PDH150 of PEH150	5 ton	rood	150 mm
	PDH180 of PEH180	6 ton	bruin	180 mm
	PDH240 of PEH240	8 ton	blauw	240 mm
	PDH300 of PEH300	10 ton	oranje	300 mm
PDH300-XL	12,5 ton	oranje	300 mm	
bestel-specificaties:	<ol style="list-style-type: none"> 1. * tevens leverbaar in 50 mm 2. capaciteit in tonnen 3. werklengte (gestrekt, van lus tot lus) 4. eventuele toevoegingen of accessoires 			