

<b>Uitvoering:</b>	<b>4-laags Heavy Duty hijsbanden met lussen</b>			
<b>kenmerken:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hoge capaciteit</li> <li>• dubbel draagvlak</li> <li>• goede grip bij gestropt gebruik</li> </ul>			
<b>toepassing:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -40° C tot 100° C (deze range kan negatief worden beïnvloed door chemische stoffen)</li> <li>2. vermijd zoveel mogelijk de invloed van ultraviolet licht</li> <li>3. vermijd contact met alkalische stoffen</li> <li>4. ijsvorming in het bandweefsel kan schade aanrichten</li> <li>5. bandweefsel mag worden gedroogd binnen de temperatuurrange als hiervoor vermeld</li> </ol>			
<b>controlepunten:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. beschadigde of gedeformeerde hijslussen</li> <li>2. beschadigde stiksels</li> <li>3. sneden en weefselpluizen</li> <li>4. hittebeschadigingen en schaafplekken</li> </ol>			
<b>mogelijkheden: (standaard art.)</b>	<b>artikel</b>	<b>W.L.L.</b>	<b>kleur</b>	<b>breedte</b>
	HD30	2 ton	groen	30 mm
	HD50	3 ton	geel	50 mm
	HD60	4 ton	grijs	60 mm
	HD90	6 ton	bruin	90 mm
	HD120	8 ton	blauw	120 mm
	HD150	10 ton	oranje	150 mm
	HD180	12 ton	oranje	180 mm
	HD240	16 ton	oranje	240 mm
	HD300	20 ton	oranje	300 mm
	HD300-XL	25 ton	oranje	300 mm
	HD600	32 ton	oranje	600 mm
<b>bestel- specificaties:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. capaciteit in tonnen</li> <li>2. werklengte (gestrekt, van lus tot lus)</li> <li>3. eventuele toevoegingen of accessoires</li> </ol>			